TEKNISKE SPESIFIKASJONER NY MAZDA 626

MOTOR	1.8		2.0-12 ventiler					2.0i-16 ventiler		
MODELL	Sedan	Kombi	Sedan		Kombi		Coupé	Coupé	Kombi	Sedan
GEAR	5 gear	5 gear	5 gear	aut.	5 gear	aut.	5 gear	5 gear	5 gear	5 gear
MÅL										
Lengde (mm)	4515	←	←		←		4450	←	4515	←
Bredde (mm)	1690	←	←		←		←	←	←	←
Høyde (mm)	1395	1360	1410		1375		1360	←	1375	1395
Akselavstand (mm)	2575	←	←		←		2515	←	2575	←
Sporvidde foran (mm)	1460	←	1455		←		←	←	←	←
Sporvidde bak (mm)	1455	←	1465		←		←	←	←	←
VEKT (ca. kg)	1100	1130	1120	1155	1150	1170	1105	1160	1210	1085
MOTOR										
Boring og slaglengde mm	86x77	←	86x86		←		←	←	←	←
Slagvolum cc	1789	←	1998		←		←	←	←	←
Maks. kw (HK) o/m.	66(90)/5500	←	81(109)/5300		←		←	109(148)/6000	←	←
Maks. dreiemoment Nm/o/m.	140/3400	←	165/3300		←		←	182/4000	←	←
Kompresjonsforhold	8,6:1	←	9,5:1		←		←	10:1	←	←
Bensintankvolum liter	60	←	←		←		←	←	←	←
Dynamo V/AH	12/70	←	←		←		←	←	←	←
Starter kw	0,85	←	0,95		←		←	←	←	←
Batteri V/AH	12/60	←	←		←		←	←	←	←
Oktanbehov oktan/RON	91	←	98		←		←	←	←	←
DRIVVERK										
Utveksling 1	3,307	←	←	2,800	3,307	2,800	3,307	←	←	←
2	1,833	←	←	1,540	1,833	1,540	1,833	←	←	←
3	1,233	←	←	1,000	1,310	1,000	1,310	←	←	←
4	0,970	←	←	0,700	1,030	0,700	1,030	←	←	←
5	0,795	←	←	←	0,837	←	0,837	←	←	←
Revers	3,166	←	←	2,333	3,166	2,333	3,166	←	←	←
Differential	3,850	←	←	3,700	3,850	3,700	3,850	4,105	←	←
CLUTCH	Manuelt gear: Enkel tørrplate Aut.: Veskeomformer									
KAROSSERI	Selvbærende uavhengig, fjærben med spiralfjærer og krengningstag		←					←		
STYRING	Tannstang		←				←	←	←	←
Utveksling manuelt/servo	25,3/18		25,3/18				←	17,1	←	←
Rattomdr. stopp til stopp	4,3		3,0				←	2,9	←	←
Svingdiameter	10,8		10,8				10,6	←	10,8	←
Svingdiameter 4WS								9,6		
BREMSER (servo)										
Foran	Ventilerte skiver		←				←	←	←	←
Bak	Tromler		←				←	Skiver	←	←
DEKK OG FELG:										
LX, GLX	165SR13, 5Jx13		185/70HR14, 5½Jx14					←		
4WS								195/60HR15, 6Jx15		

Fabrikken driver kontinuerlig forskning for mulig bedring av produktene, og vi må derfor forbeholde oss retten til forandringer i priser og spesifikasjoner på våre produkter uten forutgående varsel. Denne brosjyre er internasjonal og spesifikasjoner og bilder kan variere fra norske forhold. Potensielle kjøpere anbefales derfor å ta disse spørsmål nærmere opp med selger før eventuell avtale inngås.

UTSTYRSLISTE NY MAZDA 626

X=standard utstyr

EKSTERIØR	LX	GLX	ANMERKNINGER
Soltak	–	X	Ikke 2.0i-16 Sedan
Farget glass	X	X	
Bakrutepusser og spyler	X	X	Kombi
Frontlyktespylere	X	X	
Intervallviskere	X	X	Justerbar på 2.0i-16
Innvendig justerbare speil	X	X	Elektrisk på 2.0i-16
Hjulkapsler; mini-kapsel	X	–	
full-dekkende kapsel	–	X	
Sports alum.felger	–	X	4WS
Fenderlist, bred type	X	X	
Støtfanger; sort	X	–	
farvet	–	X	
Tåkebaklys, begge sider	X	X	
Skvettlapper foran	X	X	Også bak 2.0i-16
A.B.S (Bremser)	–	X	4WS

INTERIØR			
Servostyring	X	X	Ikke 1.8 motor
Justerbart ratt	–	X	
Fjernutløser bagasjeromslokk	X	X	Sedan og Coupé
Elektrisk fjernutløser bakdør	X	X	Kombi
Fjernutløser bensintanklokk	X	X	
Turteller	X	X	Ikke 1.8 motor
Belyst tenningslås	X	X	Ikke 1.8 motor
Digital quartsur	X	X	
Justerbar instrumentbelysning	X	X	
Belyst sigarett-tenner og askebeger	X	X	
Låsbart hanskerom med belysning	X	X	
Sentrallås	–	X	
Elektriske vinduer	–	X	
Kartleserlampe	–	X	
Oppvarmede forseter	X	X	
Forseter med multijustering	–	X	
Delt, nedfellbar bakseterygg (60:40)	X	X	
Midtarmlene i baksetet	–	X	Ikke i Coupé
Barnesikring på bakdørlåsene	X	X	
Konsoll mellom setene	X	X	
Teppe i bagasjerom	X	X	
Varmluftskanal til baksetet	X	X	
Lys i bagasjerom	X	X	
Sminkespeil - solskjerm	–	X	
Dørlommer	X	X	LX: Kun i førerdøren.
Delte fremslagbare bakseteputer	–	X	Kombi

MODELLUTVALG

KAROSSERITYPE		4-DØRS SEDAN				5-DØRS KOMBI				2-DØRS COUPÉ	
MOTOR		1,8	2.0-12 v.		2.0i-16v.	1,8	2.0-12 v.		2.0i-16v.	2.0-12 v.	2.0i-16 v.
GEAR		5 M	5 M	AUT.	5 M	5 M	5 M	AUT.	5 M	5 M	5 M
MODELLGRAD:	LX	0	0	0		0	0	0			
	GLX		0		0		0		0	0	0
	GLX (4WS)								0		